

LEISTUNGSERKLÄRUNG (LE)

gemäß Bauproduktenverordnung EU Nr. 305/2011



Nr. **016**

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Unterdecken-Decklagen aus Aluminium lackiert mit Vlies

2 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Paneele des NE Decklagen-Systems 2815 BWA - Ballwurfsicher Aluminium - in allen Abmessungen und Farben, mit glatter und perforierter Oberfläche.

3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken EN 13964:2014

Verwendung nach systembezogenen Herstellervorschriften

4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Eingetragene Marke: NE

Nagelstutz und Eichler GmbH & Co. KG

Industriestraße 16 | 45739 Oer-Erkenschwick

Tel. +49 2368 6903-0 | Fax +49 2368 57824

kontakt@ne-metalldecken.de

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit der Aufgabe gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Adolf Kazda

adolf.kazda@ne-metalldecken.de

6 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

- 7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird Name und Kennnummer der notifizierten Stelle, Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V

hat die Prüfung nach dem unter Punkt 6 genannten System vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

MFPA Leipzig/NB-Nr. 0800
Prüfbericht zum Brandverhalten
 gemäß EN 13501-1:2010

LGA, 95444 Bayreuth
Prüfbericht zur Biegezugfestigkeit
 gemäß EN 13964:2014

MPA Stuttgart/NB-NR. 0672
Prüfbericht zur Stoßfestigkeit
 gemäß EN 13964:2014 u. DIN 18032-3:1997

- 9 Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 13501-1:2010
Biegezugfestigkeit *	Klasse 1/B/15,0 N/m ²	EN 13964:2014
Dauerhaftigkeit	D nach Tabelle 9	EN 13964:2014
Stoßfestigkeit	Klasse 1A	EN 13964:2014 u. DIN 18032-3:1997
Abgabe von Formaldehyd	Klasse E1	EN 13964:2014
Freigabe Asbest	keine Freigabe	
Freigabe und/oder Gehalt gefährlicher Stoffe	keine Freigabe	
Brucheigenschaften	NPD	
Verbundfestigkeit	NPD	
Schallabsorbtion	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Anfälligkeit für das Wachstum gesundheitsgefährdender Mikroorganismen	nicht anfällig	
Feuchte		
Wärmedämmung		

Für weitere Anforderungen sind keine Leistungen bestimmt (NPD)

* Montage und Details gemäß Hersteller-Dokumentation/Montageanleitung(en).

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oer-Erkenschwick, 29. September 2017



Adolf Kazda
 Leitung Technik